



Calore ideale, sicurezza garantita.

ALICE LIGHT : DESCRIZIONE TECNICA

La grata ALICE occupa soltanto 30 mm in larghezza, quindi può essere posizionata dove questo spazio è presente, in luce netta.

Per luce netta si intende lo spazio privo di alcuno ostacolo, sia esso: fermo di chiusura, zanzariera, paragoccia del serramento o quant'altro che vada ad inficiare tale spazio.

Ove questo spazio non ci sia, ma la luce lorda (contemplando eventuali ostacoli esistenti) sia comunque di almeno 30 mm, si potrà intervenire " sotto giudizio tecnico".

Ossia l'installazione sarà comunque possibile, ma dovrà essere assoggettata alla probabilità di effettuare alcune modifiche sul serramento esistente quali: il possibile spostamento delle anube delle persiane, togliere i fermi esistenti ed installare nuovi catenacci (esterni o ad incasso), montare tubolari o ancoraggi per il fuori squadra particolari.

Nella parte inferiore, in caso di ingombri presenti in soglia (paragoccia del serramento, marmo, ecc.), le porte finestre avranno un tubolare con un'altezza di 30 mm con una torretta da 5 mm per lasciare defluire l'acqua, o maggiore a seconda degli ingombri.

Nel caso in cui il tubolare (solo per portefinestre) impedisca la chiusura del gancio della persiana si potrà effettuare lo "scasso" (previsto a listino) per permetterne la chiusura.

Nei casi in cui la soglia non preveda alcun ingombro il montaggio sarà effettuato senza ingombri con delle piattine laterali e pozzetti antipolvere per l'alloggiamento dei perni di chiusura (previsto a listino). Se l'ingombro inferiore è tra i 5 e 10 millimetri si posizionerà un piatto 30x10 in soglia.

La struttura è composta da tubolari in acciaio dalle dimensioni di 30x45x2 mm nei montanti verticali e di tubolari da 30x30x2 mm nei tubolari orizzontali.

Piatti dallo spessore di 05 mm orizzontali e tondi verticali da 14 mm.

La corsa della serratura a doppia mappa (in opzione a cilindro) è di 25 mm con maniglia fissa o estraibile a richiesta del cliente, con un puntale da 16 mm.

Il tubolare superiore ha un sistema di sgancio dell'anta (brevettato) che permette l'installazione o la disinstallazione dell'anta pressoché immediato

ALICE può essere prodotta da 1 a 4 ante apribili, ove necessario è possibile la versione fissa che si differenzia dall'apribile solo per la mancanza di serrature.

Gli "snodi" possono essere effettuati unicamente nelle versione ad 1 anta, 2 ante e sull'anta singola del 3 ante .

E' possibile avere **ALICE completamente apribile anche con ante a "spizzo", "tutto sesto" e "sesto ribassato"** .
In questi casi è impossibile snodare le ante.



Calore ideale, sicurezza garantita.

Le misure standard per gli ingombri in fase di installazione sono:

- **Porta finestra:**
 - o superiore tubolare da 30x45 con torretta da 45 mm per un ingombro complessivo di 90 mm
 - o inferiore 30+5 mm, laterali 80 mm, centrale 80 mm.
- **Porta finestra snodata:**
 - o superiore ed inferiore come sopra, laterali 50 mm e centrale 80 mm
- **Finestra:**
 - o superiore ed inferiore tubolare da 30x45 con torretta da 45 mm per un ingombro complessivo di 90 mm,
 - o laterali 80 mm, centrale 80 mm.
- **Finestra snodata:**
 - o superiore ed inferiore come sopra, laterali 50 mm e centrale 80 mm.
- Le luci interne tra i tondini possono variare tra un minimo di 75 mm sino ad un massimo di 115 mm. Lateralmente tra i montanti verticali l'ingombro può variare tra i 50 mm. ed i 115 mm.
(fatto salvo ingombri esistenti maggiori e particolari esigenze costruttive)

Non è possibile snodare ALICE due ante quando le dimensioni in larghezza siano inferiori ai 1100 mm.