



Calore ideale, sicurezza garantita.

ALICE PLUS : DESCRIZIONE TECNICA

La grata ALICE PLUS occupa soltanto 30 mm in larghezza, quindi può essere posizionata dove questo spazio è presente, in luce netta.

Per luce netta si intende lo spazio privo di alcuno ostacolo, sia esso: fermo di chiusura, zanzariera, paragoccia del serramento o quant'altro che vada ad inficiare tale spazio.

Ove questo spazio non ci sia, ma la luce lorda (contemplando eventuali ostacoli esistenti) sia comunque di almeno 30 mm, si potrà intervenire "sotto giudizio tecnico".

Ossia l'installazione sarà comunque possibile, ma dovrà essere assoggettata alla probabilità di effettuare alcune modifiche sul serramento esistente quali: il possibile spostamento delle anube delle persiane, togliere i fermi esistenti ed installare nuovi catenacci (esterni o ad incasso), montare tubolari o ancoraggi per i fuori squadra particolari.

Nella parte inferiore, in caso di ingombri presenti in soglia (paragoccia del serramento, marmo, ecc.), le porte finestre avranno un tubolare con un'altezza di 30 mm con una torretta da 5 mm per lasciare defluire l'acqua, o maggiore a seconda degli ingombri.

Se l'ingombro inferiore è tra i 5 e 10 mm si posizionerà un piatto 30x10 in soglia.

ALICE PLUS può essere prodotta da 1 a 4 ante apribili, ove necessario è possibile la versione fissa che si differenzia dall'apribile solo per la mancanza di serrature.

Gli "snod", al contrario di ALICE, non possono essere effettuati.

Non è possibile avere ALICE PLUS nella versione apribile a "spizzo", "tutto sesto" e "sesto ribassato".

Le misure standard per gli ingombri in fase di installazione sono :

- **Porta finestra:**
 - o superiore tubolare da 30x50 con torretta da 40 mm per un ingombro complessivo di 90 mm,
 - o inferiore 30+5 mm, laterali 80 mm, centrale 80 mm.
- **Finestra:**
 - o superiore ed inferiore tubolare da 30x50 con torretta da 40 mm per un ingombro complessivo di 90 mm,
 - o laterali 80 mm, centrale 80 mm.
- Le luci interne tra i tondini possono variare tra un minimo di 80 mm sino ad un massimo di 115 mm. Lateralmente tra i montanti verticali l'ingombro può variare tra i 50 mm ed i 115 mm.
(fatto salvo ingombri esistenti maggiori e particolari esigenze costruttive)

Le dimensioni per le finestre e porte finestre ad un'anta non dovranno mai superare in larghezza i 900 mm.